Orvieto Click 190

fiche technique

FRA

Spécifications du produit

Parquet multiplis	EN 13489	DoP PQ2024-13	
Dimensions	Lame	190 x 680-1900 x 14(3) mm	
	Boîte	8 lames / 2.888 m² / 24.1 kg	
	Lames entières	6	
	Palette	45 boîtes / 129.96 m² / 1106.5 kg	
Densité	EN 323	± 536 kg/m³	
Mode du pose		Drop Lock	
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)	
Cœur		Épicéa (Picea abies)	
Couche de support		Épicéa (Picea abies)	
Gradation du bois		Rustique B+	
Structure		Déchiré	
Chanfrein		4V	
Niveau de brillance à 60°		5-7 %	
Finition		Huile naturelle	
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans	
	Usage commercial	sur demande	
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif	

Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
ORV 190 CL-1007	1007-Prosecco	Huile	Déchiré
ORV 190 CL-1009	1009-Heritage	Huile	Déchiré
ORV 190 CL-1011	1011-Antique	Huile	Déchiré
ORV 190 CL-110	110 - Natural	Huile	Déchiré

Orvieto Click 190

fiche technique

FRA

Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux			A
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		USRV 42
Contenu Pentachlorophénole	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1
Emission Formaldéhyde			
CE-Marquage - EN 14342	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³

CE
EN 14342

PEFC
PEFC/07-31-192

27-08-2026

Orvieto Click 190

Rustique B+

FRA

Description de la sélection

Structure	Déchiré
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Elevée
Noeuds sain	Ø ≤ 70 mm
Noeuds mastiqués	≤ 3 par planche ; Ø ≤ 60 mm
Aubier	≤ 30% de la largeur
Fente en bout	≤ 5*200 mm
Fente	≤ 4*300 mm
Trou d'insecte à piqûre	Autorisé
Moisissure	Autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Permis ; moelle fermée
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds

Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu